

ADDITIVE 220

ειδικό πρόσθετο σκληρυντικό αλκυδικών χρωμάτων

Το ADDITIVE 220 είναι ένα ειδικό διαφανές πρόσθετο-σκληρυντής για αλκυδικά χρώματα. Αναμειγνυόμενο με προϊόντα όπως το

- ▶ METAL-X
- ▶ PAINTOL
- ▶ METALOID
- ▶ ANTIRUST
- ▶ ANTIRUST CHASSIS

βελτιώνει την γυαλάδα και τις αντοχές τους. Επίσης, αυξάνει την στιλπνότητα, ελαστικότητα, αντοχή στις χημικές και καιρικές επιδράσεις, στις μηχανικές καταπονήσεις και την αντοχή τους στο νερό.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ρολό, πινέλο και spray airless

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Γυαλοχαρτάρουμε το υποκείμενο στρώμα χρώματος. Εφαρμόζουμε ανακατεύοντας με ADDITIVE 220. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε συσκευασίες των 500ml και 1L.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	0.95 ±0.05gr/cm ³
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	23 °C	

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-25°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

