

# DECO GLAZE

verniss à effet décoratif en phase aqueuse

- finition résistante au nettoyage
- facile à utiliser
- variété d'effets décoratifs.

Vernis acrylique à base d'eau, conçu spécialement afin de créer une grande variété d'effets décoratifs lorsqu'il est mélangé à des colorants spécifiques, Peut être combiné avec des teintes et des techniques d'application infinies. Sans odeur. Sèche lentement assurant ainsi le temps de travailler le produit afin d'obtenir le résultat souhaité.

<b>RENDEMENT</b>	12±2m <sup>2</sup> /L
<b>FINITION</b>	SATIN
<b>DILUTION</b>	0-3% D'EAU
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	1 heure*
<b>TEMPS DE RECOUVREMENT</b>	4-6 heures*
<b>NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES</b>	1-2 couches
<b>OUTILS</b>	rouleau, pinceau ou à l'aide d'outils de décoration

\* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>TYPE</b>	RÉSINE ACRYLIQUE	
<b>POIDS SPÉCIFIQUE</b>	TRANSPARENT	1.02 ±0.05gr/cm <sup>3</sup>
<b>SOLIDES en poids. (ISO 3251-03)</b>	27±2 % *	
<b>pH</b>	8.10±0.3	
<b>BRILLANCE (60°) (ISO 2813-99)</b>	10±1 *	
<b>BRILLANCE (85°) (ISO 2813-99)</b>	50±3 *	
<b>ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC</b>	200 µm (±5µm)	
<b>RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ (ASTM D 1849-03)</b>	10/10 (1 mois, 50°C)	
<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b>	min 5°C -max 30°C	

## RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi (cat. A/1 : Revêtements à effets décoratifs): 200 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 199g/L COV.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépoluée, dégraissée et sans traces de calcaire.

► **Surfaces saines:**

Primer avec primaire AQUAFERM ou DECO PRIMER dans la couleur de votre choix. Εφαρμόζουμε το χρώμα νερού γυαλιστερό ή σατινέ της επιλογής μας. Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO GLAZE.

► **Surfaces neuves en plâtre, béton, briques, ciment:**

Primer avec primaire AQUAFERM ou FERM (H<sub>2</sub>O). Appliquer la peinture brillante ou satinée de votre choix. Appliquer sur une surface sèche et peinte 1 à 2 couches de DECO GLAZE.

► **Nouvelles cloisons sèches ou surfaces enduites:**

Primer avec primaire AQUAFERM ou DECO PRIMER dans la couleur de votre choix. Appliquer la peinture brillante ou satinée de votre choix. Appliquer sur une surface sèche et peinte 1 à 2 couches de DECO GLAZE.

► **Surfaces absorbantes en plâtre, béton, ciment, briques:**

Primer avec primaire FERM (H<sub>2</sub>O) dilué jusqu'à 50% d'eau. Appliquer la peinture brillante ou satinée de votre choix. Appliquer sur une surface sèche et peinte 1 à 2 couches de DECO GLAZE.

## USAGES

	PLÂTRE
	BÉTON / CIMENT
	CLOISON SÈCHE / ENDUIT
	BOIS

## APPLICATION

- Bien remuer avant et pendant l'application.
- L'application du produit DECO GLAZE s'effectue au pinceau ou au rouleau en coordination avec des outils de décoration.
- La surface doit être travaillée par 1 m<sup>2</sup>.
- Unir entre elles les zones peintes avant le séchage total de l'entourage.
- Afin d'obtenir un résultat plus intense, appliquer plusieurs couches.
- Pour le béton, prévoir une période de 30 jours de séchage avant l'application du primaire FERM (H<sub>2</sub>O).

## BON À SAVOIR

- Plâtre frais ou béton à peindre après 30-40 jours.
- Ne pas appliquer si la température est inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.
- Attendre 20-30 jours pour laver les surfaces nouvellement peintes.

## CONDITIONNEMENT

- Produit transparent en pot de 1L et 2.5L.
- Large gamme de teintes proposée dans notre nuancier COLORTOUCH.

## STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

## NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot et laver immédiatement à l'eau chaude et au savon. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

