

DECO VAROSI (GRANITE)

διακοσμητικό επίχρισμα νερού με μοντέρνο ανάγλυφο τελείωμα

- φανταστικό αποτέλεσμα με μια απλή κίνηση
- όψη επιφάνειας πετρώματος ή παλαιωμένης επιφάνειας
- εύκολο στη χρήση

Το DECO VAROSI (GRANITE) είναι διακοσμητικό επίχρισμα νερού που αφυπνίζει τις αισθήσεις. Περιέχει ειδικές υγρές νιφάδες μεγάλου μεγέθους σε διάφορους χρωματισμούς που όταν στεγνώνουν δημιουργούν ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του είναι σαγηνευτική εξαιτίας της προσωπικής δημιουργικότητας που αναπτύσσετε σε κάθε κίνηση και παλμό του χεριού σας.

ΑΠΟΔΟΣΗ	4±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	SATIN
ΑΡΑΙΩΣΗ	0-3% ΝΕΡΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	24 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	πινέλο, ρολό

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΚΡΥΛΙΚΟ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	1.00 ±0.05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)	15±2 % *	
pH	7.50±0.3	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ	200 μm (±5μm)	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 μήνας, 50°C)	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	min 5°C -max 30°C	

*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/ιβ : Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος): 200 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 199 g/L ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνης, λάδια και άλατα.

- ▶ **Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:**
Ασταρώνουμε με DECO PRIMER στην απόχρωση της αρεσκείας μας. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECO VAROSI (GRANITE).
- ▶ **Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:**
Ασταρώνουμε με DECO PRIMER στην απόχρωση της αρεσκείας μας. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECO VAROSI (GRANITE).
- ▶ **Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:**
Ασταρώνουμε με DECO PRIMER στην απόχρωση της αρεσκείας μας. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECO VAROSI (GRANITE).
- ▶ **Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη:**
Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) αραιωμένο έως και 50% με νερό. Ασταρώνουμε με DECO PRIMER στην απόχρωση της αρεσκείας μας. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECO VAROSI (GRANITE).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ
■	ΞΥΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε απαλά πριν από τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής άμα χρειαστεί.
- ▶ Η εφαρμογή του DECO VAROSI (GRANITE) γίνεται με πινέλο, γάντι ή σπάτουλα.
- ▶ Δουλέψτε την επιφάνεια ανά 1m².
- ▶ Πριν στεγνώσει η άκρη, ενώστε με την επόμενη περιοχή.
- ▶ Αν επιθυμείτε να κάνετε το τελικό αποτέλεσμα πιο έντονο, μετά από 30-60 λεπτά από την πρώτη εφαρμογή «σβήστε» την επιφάνεια χρησιμοποιώντας εργαλείο τεχνολογίας (ανοξειδωτή σπάτουλα).
- ▶ Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνεια τσιμέντου θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα 30 ημερών γήρανσης του τσιμέντου και να προηγηθεί αστάρωμα με FERM (H₂O).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- ▶ Συνιστάται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.
- ▶ Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε 8 έτοιμες αποχρώσεις σε συσκευασία των 2.5L.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

