

# POLACRYL 345

verniss marin polyuréthane pour bois

- protection optimale et imperméabilisation
- filtres UV & stabilisateurs de lumière HALS
- non jaunissant

Vernis polyuréthane brillant contenant des filtres ultraviolets et des stabilisateurs de lumière HALS. Idéal pour la protection des structures en bois soumises à des conditions météorologiques défavorables. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour tout type de bateau en bois. Extrêmement résistant au rayonnement solaire tropical en milieu marin et littoral. Également recommandé pour bois exposé à l'humidité. Met en valeur et fait revivre la beauté naturelle du bois. Son film extrêmement élastique suit les mouvements de dilatation et de contraction du bois. Confère une résistance extrême aux intempéries et aux rayures.

<b>RENDEMENT</b>	14±2m <sup>2</sup> /L
<b>FINITION</b>	HIGH GLOSS
<b>DILUTION</b>	0-20% WHITE SPIRIT
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	2-3 heures*
<b>TEMPS DE RECOUVREMENT</b>	24 heures*
<b>NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES</b>	2-3 couches*
<b>OUTILS</b>	rouleau, pinceau ou pistolet

\* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RÉSINES MODIFIÉES POLYURÉTHANE	
<b>POIDS SPÉCIFIQUE</b>	TRANSPARENT	0,90 ±0,03gr/cm <sup>3</sup>
<b>SOLIDES en poids</b> (ISO 3251-03)		50±2 %
<b>SOLIDES en volume</b> (ISO 3233-98)		44±3 %
<b>VISCOSITÉ</b> (DIN 53211-70/4mm @ 20°C)		110±5 sec
<b>VISCOSITÉ D'APPLICATION</b> (DIN 53211-70/4mm @ 20°C)		85±10 sec
<b>FLEXIBILITÉ Mandrel</b> (ISO 1519-02)		2mm
<b>INDICE DE JAUNISSEMENT</b> (ASTM E 313-98)		≤ 15
<b>BRILLANCE (60°)</b> (ISO 2813-99)		94±1
<b>BRILLANCE (20°)</b> (ISO 2813-99)		80±3
<b>ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC</b>		100µm (±5µm) / 2 couches
<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b>		min 5°C-max 30°C

## RÉGULATION 2004/42/CE

Produit non destiné pour les utilisations prévues par la Régulation 2004/42/CE.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépoussiérée, dégraissée et sans traces de calcaire. Ne pas nettoyer la surface à l'eau avant l'application du vernis.

- ▶ **Bois neuf:**  
Appliquer 1-3 couches de POLACRYL 301. Laisser sécher complètement, poncer légèrement et nettoyer les résidus de ponçage à l'aide d'un tissu propre. Appliquer 2-3 couches de POLACRYL 345, dilué avec 5 à 20% de White Spirit. Si vous n'utilisez pas POLACRYL 301, diluez POLACRYL 345 avec 40-50% de White Spirit pour les deux premières couches. Laisser sécher, poncer et appliquer 2-3 couches de POLACRYL 345, dilué avec 5-20% de White Spirit.
- ▶ **Surfaces en bois anciennes:**  
Poncer et nettoyer les résidus de ponçage à l'aide d'un tissu propre. Utiliser POLACRYL 305 pour remplir les trous et les fissures. Appliquer 2-3 couches de POLACRYL 301 selon la capacité d'absorption du support en bois. Appliquer 2-3 couches de POLACRYL 345 (dilué 5-20%).
- ▶ **Bois de mauvaise qualité:**  
Enlever la peinture abîmée et mettre le bois à nu. Poncer et nettoyer les résidus de ponçage à l'aide d'un tissu propre. Puis suivez les instructions pour surfaces neuves.
- ▶ **Bois de Teck et bois gras:**  
Nettoyer la surface avec de l'acétone ou du xylène. Laisser sécher. Appliquer 2 couches de POLACRYL 301 (Passer la couche suivante sur la précédente légèrement collante). Laisser sécher, poncer et nettoyer. Appliquer 3-4 couches de POLACRYL 345 (dilué 5-20%) selon les besoins de la surface en bois.

## USAGES

BOIS

## APPLICATION

- ▶ Ne pas peindre si l'humidité du support excède 18%.
- ▶ Ne pas appliquer si la température est inférieure à 10°C et si l'humidité est élevée.
- ▶ Bien remuer ou agiter avant application.
- ▶ Poncer le bois avec du papier abrasif avant application du vernis.

- ▶ Pour éviter l'emprisonnement de bulles d'air dans le film, travailler à l'ombre, si possible.

## BON À SAVOIR

- ▶ Large gamme de teintes proposée dans notre nuancier COLORTOUCH.
- ▶ La mise en teinte est réalisée exclusivement par le biais du système COLORTOUCH en ajoutant les colorants spéciaux COLORTOUCH COLORANTS.

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Produit transparent en pot de 750ml et 2.5L.

## STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

## NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot. Nettoyer immédiatement avec du White Spirit puis laver au savon ou au détergent. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement les règles en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

