

THINNER 120

διαλυτικό πολυουρεθανικών χρωμάτων

Διαλυτικό ειδικό για όλα τα δύο συστατικών πολυουρεθανικά χρώματα και αστάρια της εταιρίας μας.

- ▶ POLYGLOSS
- ▶ POOLGLOSS
- ▶ POLYFLOOR
- ▶ ANTISKID
- ▶ MONOTRETEN
- ▶ UNI PRIMER
- ▶ X-RUST

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ρολό, πινέλο και spray airless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΜΙΓΜΑ ΔΙΑΛΥΤΩΝ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	0.85 ±0,05gr/cm ³
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	25 °C	

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/EK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε συσκευασίες των 500ml και 1L.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-25°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

